

## 電動昇降デスクスペック比較表

2025年6月10日

		SEQUENCE シークエンス	SEQUENCE-TILT シークエンスチルト	STANDSIT-W スタンジットダブル
駆動部	モーター部	ダブルモーター(3段式)	ダブルモーター(3段式)	ダブルモーター(3段式)
	昇降スピード (最大値)	38mm/s	38mm/s	32mm/s
	昇降操作パネル	ベーシックレバー ボタン フルスペックレバー	ベーシックレバー フルスペックレバー	コントロールパネル
	メモリ機能	フルスペックレバー：4つ登録可能 ボタン：3つ登録可能 ベーシックレバー：機能なし	フルスペックレバー：4つ登録可能 ベーシックレバー：機能なし	2つ登録可能 ※高さ900mm以下で1つ、 910mm以上で1つメモリー登録が可能
	リマインダー機能	○※フルスペックレバータイプのみ	○※フルスペックレバータイプのみ	○
	障害物検知	○	○	○
デスク 仕様	タイプ	スタンダード ウイング L型 120° ブーメラン	チルトテーブル	スタンダード
	天板エッジ	ソフトエッジ 舟底エッジ		ABS平エッジ
	配線収納	○	○	-
	アジャスター調節	○	○	○
	スペーサー	○	○	○
サイズ・ 耐荷重	本体サイズ(mm)	幅：1200/1400/1500/1600/1800 奥行：675/775  ※幅はスペーサー取付時のサイズになります。 ※ウイング・L型・120° ブーメランは一部幅サイズなし ※ウイングタイプは奥行775mm、その他のタイプは奥行675mm	幅：1200/1400/1600 奥行：675  ※幅はスペーサー取付時のサイズになります。	幅：975/1175/1375/1575 奥行：600/700  ※幅はスペーサー取付時のサイズになります。 ※幅975mmは奥行600mmのみ、幅1375・1575mmは奥行700mmのみになります。
	天板サイズ(mm)	幅： 1150/1165/1350/1450/1550/1750 奥行：675/775 厚さ：25	幅：1150/1350/1550 奥行：675 厚さ：25	幅：950/1150/1350/1550 奥行：575/675 厚さ：25
	昇降範囲	高さ：630～1290mm	高さ：680～1290mm	高さ：665～1265mm
	天板耐荷重	均等荷重約60kg	均等荷重約60kg (棚板：15kg)	均等荷重約60kg
カラー	天板	ハイグレードカラー シャビーグレー ナチュラルオーク ウォームミディアム スマートドグレー  スタンダードカラー ホワイト ナチュラルオーク ラスティックミディアム	ハイグレードカラー シャビーグレー ナチュラルオーク ウォームミディアム スマートドグレー  スタンダードカラー ホワイト ナチュラルオーク ラスティックミディアム	ナチュラルオーク ラスティックミディアム ブラウンウォールナット ブラック ホワイト
	脚	ハイグレードカラー ブラック スタンダードカラー ホワイト	ハイグレードカラー ブラック スタンダードカラー ホワイト	ブラック/ホワイト
その他	オプション(有料)	-		-
	クランプ取付条件	<a href="#">クランプ式金具取り付けPDF</a>		<a href="#">クランプ式金具取り付けPDF</a>
	組み立てサービス	ラクラク納品サービス	ラクラク納品サービス	ラクラク納品サービス お客様組み立て
	必要工具	-	-	L型六角レンチ対辺 5mm(付属しています)、ドライバー(No2)
	必要人数	-	-	2人(推奨)
	組み立て目安時間	-	-	25分